



Cargador de Pared USB / 3 Puertos / Salida 5 Vcc 2 A / Cable Extensor 1.2 m (3.9 ft) / Entrada Universal 100-240 Vca / Multi-conector

SKU: PL52C Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$144.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de pared USB profesional diseñado para entornos de trabajo con múltiples dispositivos móviles. Integra tres puertos de salida nativos (Lightning, USB-C y Micro USB) que eliminan la necesidad de cables adaptadores adicionales. La salida regulada de 5 Vcc con 2 A de corriente garantiza carga estable para tablets, smartphones y equipos electrónicos sensibles. Incluye protecciones eléctricas integradas contra sobre-voltaje, sobre-corriente y cortocircuitos. El rango de entrada universal 100-240 Vca permite su despliegue en cualquier región sin transformadores externos. Cable extensor de 1.2 metros incluido para mayor versatilidad de ubicación en puntos de carga compartidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cargador USB profesional de 3 puertos integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de entrada universal: 100-240 Vca, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida regulada: 5 Vcc, 2 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección contra sobre-voltaje, sobre-corriente y cortocircuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida de baja ondulación y ruido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable extensor de 1.2 m (3.9 ft) incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con tablets y celulares Android, iOS, iPad y equipos USB-C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 5 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de salida: 2 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de baja ondulación y ruido<li style='padding: 6px 0;'>Tensión de salida precisa y estable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 puertos USB integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector Lightning (iPhone/iPad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector USB-C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector Micro USB<li style='padding: 6px 0;'>Conector de entrada: EE.UU., Europa, Reino Unido, Australia u otro tipo de país<li style='padding: 6px 0;'>Cable extensor: 1.2 m (3.9 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de sobre-voltaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de sobre-corriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra cortocircuitos<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de funcionamiento operativa</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cargador de pared USB de 3 puertos<li style='padding: 6px 0;'>Cable extensor de 1.2 m (3.9 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación universal 100-240 Vca para uso internacional sin adaptadores
Característica 2	Tres puertos simultáneos: Lightning, USB-C y Micro USB sin cables adicionales
Característica 3	Protección integrada contra sobre-voltaje, sobre-corriente y cortocircuitos
Característica 4	Salida regulada estable de 5 Vcc con baja ondulación para dispositivos sensibles
Característica 5	Cable extensor de 1.2 m (3.9 ft) incluido para flexibilidad de instalación
Característica 6	Compatibilidad total con Android, iOS, iPad y equipos con entrada USB-C