



Cargador Mini de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Carga Inteligente | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto.

SKU: 55527 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$133.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Carga rápida de 20W con Power Delivery<li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología GaN II para mayor eficiencia y menor generación de calor<li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología Thermal Guard para protección contra sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto y portátil<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta múltiples protocolos de carga</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada CA: 100~240 V CA, 50 Hz, 500 mA<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2.22 A, 12 V/1.67 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima: 20 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia energética: Nivel 6<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 ~ 25 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 80 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Altitud: ≤ 2000 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo en espera: ≤ 0.1 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Material de carcasa: PC/V0 ignífugo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protecciones y Seguridad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensión: 105%-130% del voltaje nominal<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobrecorriente: 105%-135% de la corriente nominal<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra cortocircuito: S6<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobrecalentamiento: S6</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Protocolos Compatibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>USB-C PD3.0<li style='margin-bottom: 5px;*>QC3.0 (3.6 V~12 V)<li style='margin-bottom: 5px;*>QC2.0 (5 V/9 V/12 V)<li style='margin-bottom: 5px;*>AFC (9 V/12 V, máxima)<li style='margin-bottom: 5px;*>SCP (5.5 V~10 V, máxima)<li style='margin-bottom: 5px;*>FCP (9 V/12 V, máxima)<li style='margin-bottom: 5px;*>APPLE 2.4 A<li style='margin-bottom: 5px;*>SAMSUNG 5 V/2 A<li style='margin-bottom: 5px;*>BC1.2 (5 V/1.5 A)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Detalles Físicos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones:<li style='margin-bottom: 5px;*>40,5 x 33,6 x 32,5 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso:<li style='margin-bottom: 5px;*>No especificado<li style='margin-bottom: 5px;*>Pines USB-C:<li style='margin-bottom: 5px;*>16 pines<li style='margin-bottom: 5px;*>Material:<li style='margin-bottom: 5px;*>PC/V0 ignífugo</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Carga de dispositivos Apple, Samsung y otros compatibles<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en ambientes con temperaturas entre -10°C y 25°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con los estándares internacionales de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación MFI para modelos 65003/65005</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida 20 W con Power Delivery para smartphones y tablets
Característica 2	Tecnología GaN II reduce calor y mejora eficiencia energética
Característica 3	Thermal Guard protege contra sobrecalentamiento prolongado
Característica 4	Compatible con múltiples protocolos de carga rápida
Característica 5	Diseño compacto para portabilidad en viajes de trabajo
Característica 6	Carcasa PC/V0 ignífugo con protección sobretensión y sobrecorriente