



Cargador Mini de 30W | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Carga Inteligente | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto.

SKU: 55530 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$171.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características PrincipalesCargador PD3.0 30W certificado PSE, carga tu iPhone 16 Pro al 60% en 30 min (3x más rápido que cargadores de 5W)Soporta PD3.0, QC3.0, PPS y más protocolosIncluye protección contra sobrecarga, cortocircuitos y sobrecalentamientoMateriales resistentes al fuego (UL94-V0)Diseño compacto y portátilEspecificaciones TécnicasSalida: 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 APotencia de salida total: 30 W máx.Consumo estático: ≤ 0,1 WRango de tensión de salida: ±5 % de la tensión nominalOndulación de salida: ≤ 200 mVp-p máx.Eficiencia de conversión: Nivel 6 de eficiencia energéticaTemperatura máxima de la carcasa: 77 °CTemperatura de funcionamiento: -10 ~ 25 °CTemperatura de almacenamiento: -20 °C a 80 °CAltitud de aplicación: ≤ 2000 metrosMaterial de la carcasa: Índice de resistencia al fuego V0Pines USB-C: 16 pinesProtocolos CompatiblesUSB-C: PD3.0, PPSQC3.0 (3,6 V ~ 12 V), QC2.0 (5 V/9 V/12 V)AFC (9 V/12 V máx., 18 W)SCP (10 V/2,25 A)FCP (9 V/12 V máx., 18 W)APPLE 2,4 A, SAMSUNG 5 V/2 ABC1.2 (5 V/1,5 A)ProteccionesProtección contra sobretemperaturaProtección contra sobretensión (105 %-130 % de la tensión nominal)Protección contra cortocircuitoProtección contra sobrecorriente (105 %-135 % de la corriente nominal)CompatibilidadiPhone (incluyendo iPhone 16 Pro)iPadMacBookSmartphones AndroidTablets

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga iPhone 16 Pro al 60% en 30 minutos con PD3.0
Característica 2	Compatibilidad universal con múltiples protocolos de carga rápida
Característica 3	Protección integral contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
Característica 4	Materiales UL94-V0 resistentes al fuego para operación segura
Característica 5	Diseño térmico optimizado con temperatura máxima de carcasa 77°C
Característica 6	Factor de forma compacto con tecnología GaN II para mayor eficiencia