



Cargador para Baterías de Plomo Ácido y Litio / 13.5A / 12V / Bancos de 55 a 180 Ah/ Con cable de alimentación

SKU: NPB24012TB/K Marca: MEANWELL Categoría: Cargadores de Baterías

\$1,942.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner Image --> <!-- Title --> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Cargador de Baterías Para Plomo Ácido y Litio</h2> <!-- Features Section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de CA universal de 90~264 Vca, PFC incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador compatible con baterías de plomo-ácido y li-ion. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango de salida ajustable mediante VR. <li style='margin-bottom: 5px;'>- Voltaje de carga ajustable (10.5~15.2V) <li style='margin-bottom: 5px;'>- Corriente de carga ajustable (50~100% de corriente nominal) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 o 3 etapas seleccionables por DIP S.W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía sin carga <0.15 W (AC S.W apagado) <li style='margin-bottom: 5px;'>-30°C - +70°C amplia temperatura de funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: Cortocircuito/Sobretensión/Sobrettemperatura/Protección de polaridad inversa de la batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la certificación dual UL/EN62368-1 y EN60335-1/2-29 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED del panel frontal para el estado de carga </div> <!-- Product Image --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <!-- Technical Specifications --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 90-264Vca 47-63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 13.5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 205.2W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 182.7 x 96 x 49 mm </div> <!-- Application Image --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Applications Section --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución de respaldo del sistema de radio <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador de patinete eléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Autocaravana / Autobuses / Camión pesado / Vehículos especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de vigilancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas eléctricas portátiles </div> <!-- Note --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> NOTA: Incluye cable de alimentación AC-CORD-1.5M </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga baterías de plomo-ácido y litio en una sola unidad
Característica 2	Voltaje y corriente ajustables mediante potenciómetro para distintas capacidades
Característica 3	Diseño sin ventilador para operación silenciosa y sin mantenimiento
Característica 4	Protecciones integradas contra cortocircuito, sobretensión y sobrettemperatura
Característica 5	Indicador LED frontal para monitoreo visual del estado de carga
Característica 6	Entrada universal 90-264 VCA con PFC activo para instalación global