



Cargador para Baterías de Plomo Ácido y Litio / 13.5A / 12V / Bancos de 55 a 180 Ah

SKU: NPB24012TB Marca: MEANWELL Categoría: Cargadores de Baterías

\$1,906.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin: 20px 0 0 0; color: inherit;'>Expertos en Suministro de Energía</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cargador de Baterías Para Plomo Ácido y Litio</h3> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de CA universal de 90~264 Vca, PFC incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador compatible con baterías de plomo-ácido y li-ion <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango de salida ajustable mediante VR: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de carga ajustable (10,5~15,2V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga ajustable (50~100% de corriente nominal) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 o 3 etapas seleccionables por DIP S.W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía sin carga <0,15 W (AC S.W apagado) <li style='margin-bottom: 5px;'>-30°C - +70°C amplia temperatura de funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: Cortocircuito/Sobretensión/Sobrettemperatura/Protección de polaridad inversa de la batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la certificación dual UL/EN62368-1 y EN60335-1/2-29 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED del panel frontal para el estado de carga </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 90-264Vca 47-63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 13.5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 205.2W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 182.7 x 96 x 49 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución de respaldo del sistema de radio <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador de patinete eléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Autocaravana / Autobuses / Camión pesado / Vehículos especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de vigilancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas eléctricas portátiles </div> <div style='margin-top: 30px;'> </div> <div style='margin-top: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid #e74c3c; background-color: rgba(231,76,60,0.05); color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: #e74c3c; font-size: 15px;'>NOTA: No incluye cable de alimentación. Se puede usar AC-CORD-1.8M o AC-CORD-1.5M</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de carga ajustable 10.5-15.2 V para múltiples químicas
Característica 2	Corriente de carga configurable 50-100% según capacidad del banco
Característica 3	Operación silenciosa sin ventilador para entornos sensibles
Característica 4	Funcionamiento garantizado de -30°C a +70°C en condiciones extremas
Característica 5	Protecciones integrales contra cortocircuito, sobretensión y sobrecalentamiento
Característica 6	Carga en 2 o 3 etapas seleccionables para optimizar ciclo de vida