



## Cargador para Baterías de Plomo Ácido y Litio/ 13.5A / 24V / Bancos de 45 a 155 Ah

SKU: NPB45024    Marca: MEANWELL    Categoría: Cargadores de Baterías

\$3,080.84

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Imagen banner --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RS255/70477-banner-mean-well.jpg' alt='Banner Mean Well'> </div> <!-- Título --> <div style='margin-bottom: 20px;\*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0;\*>Cargador de Baterías para Plomo Ácido y Litio</h2> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Rango automático con voltaje de carga ultra amplio</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Protocolo CANBus incorporado para control, configuración y monitoreo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Curva de carga programable vía SBP-001</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Configuración manual para 2/3 etapas y 4 curvas de carga integradas mediante DIP S.W.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Múltiples protecciones: Cortocircuito | Sobretensión | Sobre temperatura | Batería bajo voltaje | Polaridad inversa de la batería (sin daños)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cargador OK y señal de batería llena</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Función de compensación de temperatura para prolongar la vida útil de la batería (solo plomo-ácido)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>-30°C~+70°C amplia temperatura de funcionamiento</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Ventilador CC con control térmico para reducción de ruido</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Control remoto de encendido/apagado</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Programador inteligente disponible (se vende por separado)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cumple con la certificación dual 62368-1 + 60335-1/2-29</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Adecuado para baterías de plomo-ácido (Pb) y de iones de litio</li> </ul> </div> </div> <!-- Imagen producto --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NPB45024/232293-npb-450-1.png' alt=''> </div> <!-- Especificaciones Técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Voltaje de Entrada:</strong> 90-264 Vca 47-63 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Voltaje de Salida:</strong> 24Vcc</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Corriente de Salida:</strong> 13.5A</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Potencia de Salida:</strong> 463.6W</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 205 x 55 x 135 mm</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Imagen aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NPB45024/232293-captura\_de\_pantalla\_2024-04-09\_162905.jpg' alt=''> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicaciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>AGV</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Bicicleta eléctrica, patinete eléctrico, autocaravana, autobús, vehículos especiales</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cortacésped robótico</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Robot de lavado</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Embarcación de recreo, yate personal o barco de trabajo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Sistema de vigilancia</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Estación base de telecomunicaciones</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Solución de respaldo del sistema de radio</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Equipos o instrumentos con batería de respaldo</li> </ul> </div> </div> <!-- Notas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Notas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>1. No incluye cable de alimentación. Se puede usar <a style='color: inherit; text-decoration: underline;\*> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=AC-CORD-1.8M-EPCOM-POWERLINE-162897&autodetect=ACCORDP1.8M'>AC-CORD-1.8M</a> o <a style='color: inherit; text-decoration: underline;\*> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=AC-CORD-1.5M-EPCOM-POWERLINE-205295&autodetect=ACCORDP1.8M'>AC-CORD-1.5M</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2. Es necesario el <a style='color: inherit; text-decoration: underline;\*> href='https://www..mx/producto/SBP001-MEANWELL-229202.html'>SBP001</a> para la programación para baterías de litio</li> </ul> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Voltaje de carga ultra amplio con rango automático                                         |
| Característica 2 | CANBus integrado para control, configuración y monitoreo remoto                            |
| Característica 3 | Curva de carga programable vía SBP-001 con 4 perfiles integrados                           |
| Característica 4 | Protección contra polaridad inversa sin daños al equipo                                    |
| Característica 5 | Ventilador CC con control térmico para reducción de ruido operativo                        |
| Característica 6 | Compensación de temperatura -30°C a +70°C para prolongar vida útil de baterías plomo-ácido |