



SKU: NPB45012/K Marca: MEANWELL Categoría: Cargadores de Baterías

\$3,854.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen Banner --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Título --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;">Expertos en Suministro de Energía</h2> </div> <!-- Sección de características --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Cargador de Baterías para Plomo Ácido y Litio</h3> <h4 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px;">Características</h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Rango automático con voltaje de carga ultra amplio (10,5 ~ 21 V, 21 ~ 42 V, 42 ~ 80 V, 54 ~ 100 V) <li style="margin-bottom: 10px;">Protocolo CANBus incorporado para control, configuración y monitoreo <li style="margin-bottom: 10px;">Configure los parámetros de carga fácilmente a través de la interfaz NFC (NPB-450-xxNFC) <li style="margin-bottom: 10px;">Curva de charging programable via SBP001 <li style="margin-bottom: 10px;">Configuración manual para 2/3 etapas y 4 curvas de carga integradas mediante DIP S.W. <li style="margin-bottom: 10px;">Múltiples protecciones: Cortocircuito/Sobretensión/Sobretensión/Batería bajo voltaje/Polaridad inversa de la batería (sin daños) <li style="margin-bottom: 10px;">Cargador OK y señal de batería llena <li style="margin-bottom: 10px;">Función de compensación de temperatura para prolongar la vida útil de la batería (solo plomo-ácido) <li style="margin-bottom: 10px;">30°C~+70°C amplia temperatura de funcionamiento <li style="margin-bottom: 10px;">Ventilador CC con control térmico para reducción de ruido. <li style="margin-bottom: 10px;">Control remoto de encendido/apagado <li style="margin-bottom: 10px;">Programador inteligente disponible (se vende por separado) <li style="margin-bottom: 10px;">Accesorio de asa de transporte disponible (se vende por separado) <li style="margin-bottom: 10px;">Adecuado para baterías de plomo-ácido (Pb) y de iones de litio. <!-- Imagen producto --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de Entrada: 90-264 Vca 47-63 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de Salida: 12Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de Salida: 25A <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de Salida: 420W <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 205 x 55 x 135 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Imagen producto <li style="margin-bottom: 5px;">Diagrama de conexión <!-- Aplicaciones --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">AGV <li style="margin-bottom: 5px;">E-Bike, E-Scooter, Autocarravana, Autobús, Vehículos especiales <li style="margin-bottom: 5px;">Cortacésped robótico <li style="margin-bottom: 5px;">Robot de lavado <li style="margin-bottom: 5px;">Embarcación de recreo, yate personal o barco de trabajo <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema de vigilancia <li style="margin-bottom: 5px;">Estación base de telecomunicaciones <li style="margin-bottom: 5px;">Solución de respaldo del sistema de radio <li style="margin-bottom: 5px;">Equipos o instrumentos con batería de respaldo <!-- Notas --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h4 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px;">NOTAS</h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Incluye cable de alimentación <li style="margin-bottom: 10px;">Es necesario el SBP001 para la programación para baterías de litio. </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de carga ultra amplio de 10.5 V a 100 V para múltiples bancos
Característica 2	Protocolo CAN Bus incorporado para control y monitoreo remoto avanzado
Característica 3	Configuración rápida por NFC sin necesidad de herramientas adicionales
Característica 4	Curva de carga programable con 2/3 etapas y 4 perfiles integrados
Característica 5	Compensación de temperatura automática para baterías de plomo-ácido
Característica 6	Ventilador DC con control térmico para operación silenciosa y eficiente