



Cargador para Baterías de Plomo Ácido y Litio / 25A / 12V / Bancos de 90 a 300 Ah

SKU: NP45012 Marca: MEANWELL Categoría: Cargadores de Baterías

\$3,855.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título y expertos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>Expertos en Suministro de Energía</p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango automático con voltaje de carga ultra amplio (10,5 ~ 21 V, 21 ~ 42 V, 42 ~ 80 V, 54 ~ 100 V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo CANBus incorporado para control, configuración y monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;'>Configure los parámetros de carga fácilmente a través de la interfaz NFC (NPB-450-xxNFC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Curva de carga programable vía SBO-001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración manual para 2/3 etapas y 4 curvas de carga integradas mediante DIP S.W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples protecciones: Cortocircuito/Sobretensión/Sobrettemperatura/Batería bajo voltaje/Polaridad inversa de la batería (sin daños) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador OK y señal de batería llena <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de compensación de temperatura para prolongar la vida útil de la batería (solo plomo-ácido) <li style='margin-bottom: 5px;'>-30°C ~ +70°C amplia temperatura de funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador CC con control térmico para reducción de ruido <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto de encendido/apagado <li style='margin-bottom: 5px;'>Programador inteligente disponible (se vende por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio de asa de transporte disponible (se vende por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para baterías de plomo-ácido (Pb) y de iones de litio </div> <!-- Imagen 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Especificaciones Técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 90-264 Vca 47-63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 25A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 420W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 205 x 55 x 135 mm </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AGV <li style='margin-bottom: 5px;'>E-Bike, E-Scooter, Autocaravana, Autobús, Vehículos especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Cortacésped robótico <li style='margin-bottom: 5px;'>Robot de lavado <li style='margin-bottom: 5px;'>Embarcación de recreo, yate personal o barco de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de vigilancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Estación base de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución de respaldo del sistema de radio <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos o instrumentos con batería de respaldo </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Notas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye cable de alimentación. Se puede usar AC-CORD-1.8M o AC-CORD-1.5M <li style='margin-bottom: 5px;'>Es necesario el SBP001 para la programación para baterías de litio </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango automático ultra amplio de 10.5 a 100V para múltiples tipos de baterías
Característica 2	Protocolo CAN Bus integrado para control y monitoreo remoto avanzado
Característica 3	Configuración de parámetros via NFC para ajustes sin contacto
Característica 4	Curva de carga programable con 2/3 etapas y 4 perfiles predefinidos
Característica 5	Compensación de temperatura para extender vida útil en baterías plomo-ácido
Característica 6	Protecciones múltiples: cortocircuito, sobretensión, sobrettemperatura, polaridad inversa