

Sin imagen disponible

Cargador para Baterías de Plomo Ácido y Litio / 25A / 48V / Bancos de 100 a 330 Ah/ Con cable de alimentación

SKU: NPB170048/K Marca: MEANWELL Categoría: Cargadores de Baterías

\$10,394.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Imagen banner --><div style='margin-bottom: 30px;'-></div><!-- Título --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'->Cargador de Baterías para Plomo Áy Litio</h2></div><!-- Características --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Rango automático con voltaje de carga ultra amplio<li style='margin-bottom: 5px;'->Protocolo CANBus incorporado para control, configuración y monitoreo<li style='margin-bottom: 5px;'->Curva de carga programable vía SBP-001<li style='margin-bottom: 5px;'->Configuración manual para 2/3 etapas y 4 curvas de carga integradas mediante DIP S.W.<li style='margin-bottom: 5px;'->Múltiples protecciones: Cortocircuito | Sobretensión | Sobre temperatura | Batería bajo voltaje | Polaridad inversa de la batería (sin daños)<li style='margin-bottom: 5px;'->Cargador OK y señal de batería llena<li style='margin-bottom: 5px;'->Función de compensación de temperatura para prolongar la vida útil de la batería (solo plomo-ácido)<li style='margin-bottom: 5px;'->-30°C ~ +70°C amplia temperatura de funcionamiento<li style='margin-bottom: 5px;'->Ventilador CC con control térmico para reducción de ruido<li style='margin-bottom: 5px;'->Control remoto de encendido/apagado<li style='margin-bottom: 5px;'->Programador inteligente disponible (se vende por separado)<li style='margin-bottom: 5px;'->Accesorio de asa de transporte disponible (se vende por separado)<li style='margin-bottom: 5px;'->Cumple con la certificación dual 62368-1 + 60335-1/-2-29<li style='margin-bottom: 5px;'->Adecuado para baterías de plomo-ácido (Pb) y de iones de litio</div><!-- Imagen del producto --><div style='margin-bottom: 30px;'-></div><!-- Especificaciones técnicas --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Voltaje de Entrada: 90-264 Vca 47-63 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'->Voltaje de Salida: 48Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'->Corriente de Salida: 25A<li style='margin-bottom: 5px;'->Potencia de Salida: 1680W<li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 307.7 x 70 x 184 mm</div><!-- Imagen técnica --><div style='margin-bottom: 30px;'-></div><!-- Aplicaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Aplicaciones:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->AGV<li style='margin-bottom: 5px;'->Bicicleta eléctrica, patinete eléctrico, autocaravana, autobús, vehículos especiales<li style='margin-bottom: 5px;'->Cortacésped robótico<li style='margin-bottom: 5px;'->Robot de lavado<li style='margin-bottom: 5px;'->Embarcación de recreo, yate personal o barco de trabajo<li style='margin-bottom: 5px;'->Sistema de vigilancia<li style='margin-bottom: 5px;'->Estación base de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 5px;'->Solución de respaldo del sistema de radio<li style='margin-bottom: 5px;'->Equipos o instrumentos con batería de respaldo</div><!-- Notas --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Notas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Incluye cable de alimentación AC-CORD-1.5M<li style='margin-bottom: 5px;'->Es necesario el SBP001 para la programación para baterías de litio</div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-></div>