

Sin imagen disponible

Cargador para Baterías de Plomo Ácido y Litio / 25A / 48V / Bancos de 100 a 330 Ah

SKU: NPB170048 Marca: MEANWELL Categoría: Cargadores de Baterías

\$10,479.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RS255/70477-banner-mean-well.jpg' alt='Banner Mean Well'> </div> <!-- Título y descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;*><h2>Cargador de Baterías para Plomo Ácido y Litio</h2> <p style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Expertos en Suministro de Energía</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango automático con voltaje de carga ultra amplio <li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolo CANBus incorporado para control, configuración y monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;*>Curva de carga programable vía SBP-001 <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración manual para 2/3 etapas y 4 curvas de carga integradas mediante DIP S.W. <li style='margin-bottom: 5px;*>Múltiples protecciones: Cortocircuito | Sobretensión | Sobre temperatura | Batería bajo voltaje | Polaridad inversa de la batería (sin daños) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cargador OK y señal de batería llena <li style='margin-bottom: 5px;*>Función de compensación de temperatura para prolongar la vida útil de la batería (solo plomo-ácido) <li style='margin-bottom: 5px;*>-30°C~+70°C amplia temperatura de funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventilador CC con control térmico para reducción de ruido <li style='margin-bottom: 5px;*>Control remoto de encendido/apagado <li style='margin-bottom: 5px;*>Programador inteligente disponible (se vende por separado) <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorio de asa de transporte disponible (se vende por separado) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con la certificación dual 62368-1 + 60335-1/-2-29 <li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuado para baterías de plomo-ácido (Pb) y de iones de litio </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NPB45012/225888-npb-1700.png' alt='NPB170048'> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Entrada: 90-264 Vca 47-63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida: 48Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de Salida: 25A <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de Salida: 1680W <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 307.7 x 70 x 184 mm </div> </div> <!-- Imagen de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NPB45012/225888-captura_de_pantalla_2024-04-09_164551.jpg' alt='Especificaciones'> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AGV <li style='margin-bottom: 5px;*>Bicicleta eléctrica, patinete eléctrico, autocaravana, autobús, vehículos especiales <li style='margin-bottom: 5px;*>Cortacésped robótico <li style='margin-bottom: 5px;*>Robot de lavado <li style='margin-bottom: 5px;*>Embarcación de recreo, yate personal o barco de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de vigilancia <li style='margin-bottom: 5px;*>Estación base de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Solución de respaldo del sistema de radio <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos o instrumentos con batería de respaldo </div> <!-- Sección de notas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye cable de alimentación. Se puede usar href='https://www..mx/principal/searchcont?route=AC-CORD-1.8M-EPCOM-POWERLINE-162897&autodetect=ACCORDP1.8M'>AC-CORD-1.8M o href='https://www..mx/principal/searchcont?route=AC-CORD-1.5M-EPCOM-POWERLINE-205295&autodetect=ACCORDP1.8M'>AC-CORD-1.5M <li style='margin-bottom: 5px;*>Es necesario el href='https://www..mx/producto/SBP001-MEANWELL-229202.html'>SBP001 para la programación para baterías de litio </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>