



Cargador para motores inalambricos SOMFY Altus28, validar conector del motor.

SKU: 9025166 Marca: SOMFY Categoría: Persianas y Cortineros

\$309.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador para los motores Somfy Altus28 WireFree <li style='margin-bottom: 5px;'>Con un cable de 180 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 100 - 240 V 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 13,3 VDC, 650 mAh </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Advertencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Importante: Validar el conector del motor, las nuevas versiones de motores necesitan la fuente 9028547A </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con motores Altus28 inalámbricos
Característica 2	Conector específico para nuevos modelos Altus28
Característica 3	Entrada universal 100-240V para uso global
Característica 4	Cable de alimentación de 180 cm de longitud
Característica 5	Carga eficiente optimizada para dispositivos sin cable
Característica 6	Salida estabilizada 13.3VDC para protección del motor