



Cargador Rápido de Escritorio / Radios de 2 Vías / Protección Inteligente / Fuente 120 VCA Incluida / Operación -20°C a 45°C (-4°F a 113°F)

SKU: TX-CHEP450 Marca: TXPRO Categoría: Baterías y Cargadores

\$499.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cargador rápido de escritorio diseñado para radios de dos vías profesionales. Integra circuito inteligente que previene la sobrecarga de baterías y activa recarga automática cuando el equipo permanece encendido. Compatible con baterías originales y genéricas de cualquier fabricante, eliminando restricciones de marca. Incluye fuente de alimentación 120 VCA a VCC para operación inmediata. Protecciones eléctricas y térmicas garantizan ciclos de carga seguros en entornos de trabajo exigentes con temperaturas entre -20°C y 45°C (-4°F a 113°F). Indicador LED de estado permite verificación visual del proceso de carga sin intervención del operador.

Características Generales

- Prevención de sobrecarga con recarga automática al dejar encendido
- Compatibilidad universal: baterías originales y genéricas de cualquier marca
- Indicador LED de estado: verde (listo), rojo (cargando)
- Diseño compacto con fuente 120 VCA a VCC incluida
- Protección contra sobretensión, sobrecalentamiento y tiempo máximo de carga
- Funcionamiento en temperaturas extremas: -20°C a 45°C (-4°F a 113°F)
- Recomendado para baterías de alta capacidad superiores a 1200 mAh

Desempeño

Tipo de carga: Rápida

Protección de sobrecarga: Sí, con recarga automática

Indicador de estado: LED bicolor (verde/rojo)

Capacidad recomendada: Superior a 1200 mAh

Rango térmico de operación: -20°C a 45°C (-4°F a 113°F)

Físicas / Eléctricas

Factor de forma: Escritorio, compacto

Alimentación incluida: Fuente 120 VCA a VCC

Protecciones eléctricas: Sobretensión, sobrecalentamiento, tiempo máximo de carga

Compatibilidad

Radios compatibles: R2, EP450, DEP450, CP080, CP140, CP150, CP160, CP180, CP200, CP250, PR400, GP3688

Baterías soportadas: Originales y genéricas de cualquier marca

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrecarga con recarga automática continua
Característica 2	Compatible con baterías originales y genéricas de cualquier marca
Característica 3	Indicador LED bicolor: verde listo, rojo cargando
Característica 4	Protección integrada contra sobretensión y sobrecalentamiento
Característica 5	Diseño compacto con fuente de alimentación incluida
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a 45°C