



Cargador Rápido para Baterías Li-Ion / 800 mA / Compatible Encendedor Vehicular / Operación -20°C a +45°C

SKU: TX-BC193    Marca: TXPRO    Categoría: Baterías

\$651.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cargador rápido está diseñado para baterías de ion de litio modelo BP-265, ofreciendo una corriente de carga de 800 mA que permite tiempos de recarga reducidos. Es compatible con radios ICOM IC-F3003, IC-F4003, IC-F3103D e IC-F4103D, así como con baterías equivalentes BP265, TXBP265 y PPBP265. Su diseño permite la conexión a adaptadores de encendedor vehicular, facilitando su uso en aplicaciones móviles y de campo. Incorpora protecciones múltiples que incluyen detección de aumento de temperatura, tensión máxima, temperatura máxima y tiempo de carga máximo, garantizando la seguridad del equipo y la batería. Opera en un rango de temperatura de -20°C a +45°C y permite almacenamiento entre -20°C y +70°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga rápida para baterías Li-Ion BP-265</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de carga: 800 mA</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con radios ICOM IC-F3003/4003, IC-F3103D/4103D</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con baterías BP265, TXBP265, PPBP265</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con adaptador de encendedor vehicular</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección automática de fin de carga</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones: incremento de temperatura, tensión máxima, temperatura máxima, tiempo de carga máximo</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +45°C</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de carga: Rápida para Li-Ion</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente de carga: 800 mA</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Baterías compatibles: BP265, TXBP265, PPBP265</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Radios compatibles: ICOM IC-F3003/4003, IC-F3103D/4103D</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Detección de fin de carga: Automática</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +45°C</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Protecciones: Incremento de temperatura, tensión máxima, temperatura máxima, tiempo de carga máximo</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Conector vehicular: Compatible con adaptador de encendedor</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cargador rápido</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Adaptador de alimentación</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Corriente de carga de 800 mA para recarga eficiente                     |
| Característica 2 | Compatible con adaptador de encendedor vehicular para movilidad         |
| Característica 3 | Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a +45°C           |
| Característica 4 | Protección integral contra sobretensión, sobretensión y tiempo excesivo |
| Característica 5 | Detección automática de fin de carga para proteger baterías             |
| Característica 6 | Incluye adaptador de alimentación para uso inmediato en campo           |