



Cargador RobotGaN de 65W Serie UNO | 3 Puertos de Carga Rápida | 2 USB-C | 1 USB-A | PD 3.0 | QC 4.0 | Carga Inteligente | Tecnología GaN II | Zapato Magnético Extraíble | Carcasa Ignífuga | Pantalla LED

SKU: 35314 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$644.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 35314 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 65W <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 3 (2 USB-C + 1 USB-A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares de carga: PD 3.0, QC 4.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: GaN II <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Zapato magnético extraíble <li style='margin-bottom: 5px;'>Características adicionales: Carcasa ignífuga, Pantalla LED </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 100-240V~50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida USB-C 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida USB-C 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, QC 4.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 65 x 65 x 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 120g </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robot con zapato magnético extraíble
Característica 2	Pantalla LED con indicación visual de estado
Característica 3	Carcasa ignífuga con protección múltiple integrada
Característica 4	Distribución inteligente de potencia entre puertos
Característica 5	Tecnología GaN II para mayor eficiencia térmica
Característica 6	Voltaje universal 100-240 V para uso internacional

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 14:06