



Carrete 152 Metros (500 Pies) de Cable Coaxial RG-316, MIL-C-17, 50 Ohms

SKU: M17RG316/500 Marca: Times Microwave Categoría: Coaxiales

\$15,269.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable Coaxial RG-316</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>M17/RG son cables coaxiales MIL Spec tradicionales originalmente creados para admitir aplicaciones militares, estos cables se convirtieron rápidamente en los productos elegidos para aplicaciones inalámbricas comerciales. </div> <!-- Sección de ventajas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas que ofrece el cable RG-316</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estabilidad de atenuación: Conductor externo plateado que evita la oxidación minimizando el cambio en la atenuación frente al tiempo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Efectividad de blindaje: rango de 40 a 60dB, aceptable para muchas aplicaciones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango de temperatura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Propiedades Mecánicas: Dieléctrico sólido ofrece resistencia superior al aplastamiento. </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ideal para</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumpers para sistemas de comunicación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión de radios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Requerimientos MIL Spec. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de bajo PIM. </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 mts. a 150 MHz: 8 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 mts. a 450 MHz: 9.8 dB. </div> <!-- Sección de especificaciones de construcción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Conductor Central: SCCS, Acero revestido de cobre y cubierto de plata. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior del Cable: 2.49 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del Conductor Interno: 0.51 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Doble Malla de cobre recubierto de plata. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento Dieléctrico: PTFE, Piltetrafluoroetileno Sólido. </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor externo plateado anti-oxidación
Característica 2	Blindaje efectivo de 40 a 60 dB
Característica 3	Atenuación estable a 450 MHz en 30 m
Característica 4	Diámetro compacto de 2.49 mm flexible
Característica 5	Rango amplio de temperatura operativa
Característica 6	Dieléctrico sólido resistente al aplastamiento