



Carrete 4 Kilómetros de Fibra Óptica (ADSS) G.652D Armada Anti Roedor, Dieléctrica, Monomodo 48 Hilos, Span 200 (Para instalaciones aéreas, en tubería o enterrado directo)

SKU: OC-ADSS-ARMD-48C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable

\$230,424.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo

Descripción

El cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Los cables ADSS resisten la tracción necesaria gracias a los hilos de aramida, no contiene elementos metálicos.

Especificaciones Técnicas

- Fibra Óptica Armada G.652D ADSS Monomodo Anti roedor LooseTube
- Cubierta Exterior: HDPE (Poliétileno de Alta Densidad)
- Módulo de tensión: 2500N
- Temperatura de operación: -20°C a 65°C
- Span (Distancia entre Postes): 200 metros
- Protección: contra rayos UV y humedad
- Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm
- Peso nominal (kg/km): 160 ± 15 kg/km
- 48 hilos

Accesorios compatibles

Tensor tipo abrazadera compatible: <https://www..mx/producto/LP-AC815-LINKEDPRO-BY-EPCOM-225148.html>

Preformado compatible: <https://www..mx/producto/LP-RP1314-LINKEDPRO-BY-EPCOM-236395.html>

DELTA-005: <https://www..mx/principal/searchcont?route=DELTA-005-PLP-207271&autodetect=delt005>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Armadura dieléctrica anti-roedor sin elementos metálicos
Característica 2	Autosoportado con hilos de aramida para tracción en postes
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 65°C con protección UV
Característica 4	Instalación versátil: aérea, tubería o enterrado directo
Característica 5	Diámetro compacto 13.9 mm con radio de curvatura 12.5D
Característica 6	Compatible con accesorios de terminación LP-AC815 y LP-RP1314