



Carrete de 1 km de Fibra Óptica Drop, Interior/Exterior G.657A2 Monomodo de 2 Hilos (Bifibra), Diseñada para Fusionarse, Dieléctrica, Forro Negro, (No Soporta Conectores Mecánicos)

SKU: IC-DROPA2-2C Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$3,778.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/FiberHome/linkedpro_by_fiberhome_logo2.png' alt='Logo'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; color: inherit;*> El cable de fibra óptica tipo Drop, es ideal para instalaciones en interiores o exteriores dentro de canalizaciones. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica Drop G.657A2 plana BIF (insensible a las curvaturas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Forro: LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión Máxima: 80N <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Interior/Exterior (No Aérea) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso (kg/km): 12 ± 3 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;*>2 hilos (bifibra) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 2 ± 0.3 mm (H) x 3 ± 0.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio mínimo de curvatura: Instalación 30H, Operación 15H <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (mm): 360 x 360 x 260 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/FiberHome/Fibra/Seccion-Transversal-H.JPG' alt='Sección transversal'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>*Precio por carrete de 1 km</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Esta fibra no soporta conectores mecánicos, esta diseñada para fusionarse con pigtails. </p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LSZH para instalaciones seguras en edificios
Característica 2	Insensible a curvaturas por fibra G.657A2
Característica 3	Diseñada exclusivamente para fusión con pigtails
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 1000N/10cm
Característica 5	Tensión máxima de 80N para manipulación segura
Característica 6	Operación en temperaturas de -20°C a +60°C

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 14:02