



Carrete de 2 Kilómetros de Fibra Óptica Drop Plana, Interior/Exterior G.657A2 Monomodo de 1 Hilo (Unifibra), Dieléctrica, Forro Negro, Compatible con Conectores FASC, FASCUP, FASCLC

SKU: LPDROPA21C/2KM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$4,483.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fibra Óptica Drop G.657A2 plana BIF (insensible a las curvaturas) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Forro: LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tensión Máxima: 80N <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aplicaciones: Interior/Exterior (No Aérea) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de Temperatura: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso (kg/km): 12 ± 3 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;'\>1 hilo (unifibra) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diámetro: 2 ± 0.3 mm (H) x 3 ± 0.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Radio mínimo de curvatura: Instalación 30H, Operación 15H <li style='margin-bottom: 5px;'\>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Longitud: 2 km <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo: Drop plana <li style='margin-bottom: 5px;'\>Estándar: G.657A2 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo de fibra: Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Material: Dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'\>Color: Negro </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'\> </div> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; display: inline-block;'\>Instalación</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'\> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'\> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/zZhxStqwZVQ?si=59s0NAnDO2LPm9nT' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'\> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'\> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/mZZt6mx5yrM?si=_OM6TS9JORmL7SeX' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'\>Precio por carrete de 2 km</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra insensible a curvaturas para instalaciones complejas
Característica 2	Forro LSZH bajo humo y cero halógenos
Característica 3	Resistencia al aplastamiento de 1000N/10cm
Característica 4	Radio mínimo de curvatura 15H en operación
Característica 5	Compatible con conectores FASC, FASCUP y FASCLC
Característica 6	Tensión máxima de operación de 80N

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 06:20