



Carrete de 2 km de Fibra Óptica Drop Plana, Interior/Exterior G.657A2 Monomodo de 2 Hilos (Bifibra), Dieléctrica, Forro Negro, (No Soporta Conectores Mecánicos)

SKU: LPDROPA22C/2KM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$4,625.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;*>El cable de fibra óptica tipo Drop, es ideal para instalaciones en interiores o exteriores dentro de canalizaciones.</p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;*>*Precio por carrete de 2 km</p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;*>NOTA: Esta fibra no soporta conectores mecánicos, está diseñada para fusionarse con pigtaills.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica Drop G.657A2 plana BIF (insensible a las curvaturas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Forro: LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión Máxima: 80N <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Interior/Exterior (No Aérea) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso (kg/km): 12 ± 3 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;*>2 hilos (bifibra) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 2 ± 0.3 mm (H) x 3 ± 0.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio mínimo de curvatura: Instalación 30H, Operación 15H <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma: G.657A2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción: Dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Forro: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 2 km </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes FTTH <li style='margin-bottom: 5px;*>Distribución interior/exterior de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones en canalizaciones </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sección Transversal</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/FiberHome/Fibra/Seccion-Transversal-H.JPG' alt='Sección transversal de la fibra óptica'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LSZH bajo humo y cero halógenos
Característica 2	Insensible a curvaturas por fibra G.657A2
Característica 3	Tensión máxima de 80N para instalación segura
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 1000N/10cm
Característica 5	Dieléctrica para interior y exterior en canalizaciones
Característica 6	Radio de curvatura reducido 15H en operación

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 02:29