



Carrete de 305 Metros (1000 Pies) / Cable 2 x 22 AWG / Color Blanco / Blindado / Plenum / Trenzado para Aplicaciones de Transmisión de Datos a Alta Velocidad para Automatización, EIA-485, BACnet y Otros Sistemas de Comunicación

SKU: 3320-1001 Marca: GENESIS

\$8,152.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>CABLE DE COMUNICACIÓn EIA-485</h3></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Cable para transmisi&ocute;n de datos de alta velocidad, para automatizaci&ocute;n de edificios, EIA-485, BACnet y otros sistemas de comunicaci&ocute;n.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Características físicas y eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo: Cable (1 par)<li style='margin-bottom: 5px; '>Impedancia (Ω): 16.9 en 305 metros<li style='margin-bottom: 5px; '>Resistencia en Ω a 100 m.: 115<li style='margin-bottom: 5px; '>Calibre: 22<li style='margin-bottom: 5px; '>Color externo: Blanco<li style='margin-bottom: 5px; '>Color interno: Negro, Blanco<li style='margin-bottom: 5px; '>Diámetro exterior (mm): 4.21<li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operacion: -20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Estándares</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>NFA 262<li style='margin-bottom: 5px; '>CSA C22.2 No. 2556 (FT6)<li style='margin-bottom: 5px; '>RoHS Compliant</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><p style='font-weight: bold; margin: 0; '>*Precio por bobina de 305 metros</p></div><div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb; '><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html' /></div><p style='text-align: center; '> Guía de Selecci&ocute;n para Cables Genesis </p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores de cobre sólido 22 AWG para señal estable
Característica 2	Blindaje trenzado que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 3	Aislamiento PVC con código de colores para identificación rápida
Característica 4	Certificación Plenum NFPA 262 para instalación en espacios de aire acondicionado
Característica 5	Rango de temperatura -20°C a 75°C para entornos exigentes
Característica 6	Compatible con EIA-485, BACnet y sistemas de automatización