



Carrete de 305 Metros (1000 Pies) D/Cable Coaxial de 1/2 de Baja Pérdida, 50 Ohms

SKU: LP-600/1000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$34,001.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LP195/213799-cables-coaxiales-de-linkedpro.png' alt=''> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; color: inherit;*> La línea de cables coaxiales de Linkedpro by epcom®, es la solución ideal para generar instalaciones confiables y duraderas; diseñado para uso en exterior ya que cuenta con cubierta resistente a los rayos UV. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mayor facilidad para las instalaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Mejor desempeño <li style='margin-bottom: 5px;*>Mayor blindaje <li style='margin-bottom: 5px;*>ULTRA Baja pérdida <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Larga vida útil </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de comunicación vía radio <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricación de jumpers </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> </div> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LP600/213803-captura_de_pantalla_2023-01-05_a_la(s)_14.50.16.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LP600/213803-captura_de_pantalla_2023-01-05_a_la(s)_14.51.01.png' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta UV resistente para uso exterior
Característica 2	Diseño ultrabaja pérdida para alto rendimiento
Característica 3	Triple blindaje contra interferencias electromagnéticas
Característica 4	Flexibilidad mejorada para instalaciones complejas
Característica 5	Conductores internos de cobre puro
Característica 6	Compatibilidad con estándares industriales RF