



Carrete de 305 Metros (1000 Pies) de Cable Coaxial RG-8/X de Baja Pérdida, 50 Ohms

SKU: LP-240/1000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$11,974.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <div style='width: 100%;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LP195/213799-cables-coaxiales-de-linkedpro.png' alt=''> </div> <div style='width: 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La línea de cables coaxiales de Linkedpro by epcom®, es la solución ideal para generar instalaciones confiables y duraderas; diseñado para uso en exterior ya que cuenta con cubierta resistente a los rayos UV.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mayor facilidad para las instalaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Mejor desempeño <li style='margin-bottom: 5px;*>Mayor blindaje <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>ULTRA Baja pérdida <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Larga vida útil </div> <div style='width: 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de comunicación vía radio <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricación de jumpers <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones cortas </div> <div style='width: 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LP240/213800-captura_de_pantalla_2022-12-29_a_la(s)_11.47.22.png' alt=''> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Datos Técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LP195/213799-captura_de_pantalla_2022-12-21_a_la(s)_13.13.35.png' alt=''> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta resistente a rayos UV para exteriores
Característica 2	Triple blindaje de aluminio y cobre estañado
Característica 3	Ultra baja pérdida de señal a 1 GHz
Característica 4	Impedancia 50 ohms para compatibilidad profesional
Característica 5	Diseñado para larga vida útil en exteriores
Característica 6	Ideal para sistemas de radio y comunicaciones críticas