



Carrete de 305 Metros (1000 Pies) de Cable Coaxial RG-8/X LMR240 de Baja Pérdida, 50 Ohm

SKU: LMR-240/1000 Marca: Times Microwave Categoría: Coaxiales

\$23,919.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 20px; color: inherit;'>Cable coaxial Times LMR de alto desempeño. Diseño superior con gran flexibilidad y baja pérdida, recomendado para una gran variedad de aplicaciones que requieran un cable RF de baja pérdida y de fácil instalación.</p> </div> <!-- Sección de ventajas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas del cable LMR-240</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Desempeño similar al ofrecido por cables de cobre corrugado <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor facilidad y rapidez de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejor blindaje y menor pérdida comparado con otros cables del tipo RG </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones cortas de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumpers para sistemas de comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cualquier aplicación como: sistemas de comunicación vía radio, GPS, WiMax, Satelital, RF ID, Sistemas DAS, etc. </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 mts. a 150 MHz: 3 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 mts. a 450 MHz: 5.3 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Efectividad de Blindaje: mayor a 90 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de Velocidad: 84% <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Nominal: 0.38 kW a 450 MHz </div> </div> <!-- Sección de especificaciones de construcción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Especificaciones de Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Conductor Central: Cobre sólido <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior del Cable: 6.10 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del Conductor Interno: 1.42 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Malla de Cobre Estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento Dieléctrico: Espuma de polietileno </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación de 3 dB a 150 MHz en 30 m
Característica 2	Blindaje superior a 90 dB contra interferencias
Característica 3	Factor de velocidad del 84% para alta eficiencia
Característica 4	Conductor de cobre sólido de máxima conductividad
Característica 5	Diámetro exterior de 6.10 mm para instalación versátil
Característica 6	Flexibilidad superior a cables corrugados de cobre