



Carrete de 305 Metros (1000 Pies) de Cable Corrugado Super Flexible de 1/2

SKU: LP-SF-450B/1000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$26,975.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>La línea de cables coaxiales de Linkedpro by epcom®, es la solución ideal para generar instalaciones confiables y duraderas; diseñado para uso en exterior ya que cuenta con cubierta resistente a los rayos UV.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; color: #2880b9; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor facilidad para las instalaciones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejor desempeño. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor blindaje. <li style='margin-bottom: 5px;'>ULTRA Baja pérdida. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto rendimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; color: #2880b9; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Especificaciones</h3> <!-- Imágenes de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta UV resistente para uso exterior prolongado
Característica 2	Flexibilidad mejorada que facilita instalaciones complejas
Característica 3	Pérdida mínima de 3.3 dB/100m para máximo rendimiento
Característica 4	Doble blindaje de aluminio y cobre contra interferencias
Característica 5	Vida útil superior a 15 años en condiciones severas
Característica 6	Compatible con estándar industrial RG-8/U