



Carrete de 4 Kilómetros (2.49 Millas) de Fibra Óptica Aérea Figura 8 Armada Antirroedor G.652D, Monomodo de 24 Hilos, Exterior, Span 120, Loose Tube

SKU: GYFC-8S-24C-S120/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$132,721.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fibra Óptica: Figura 8 Armada Antirroedor G.652D Monomodo Loose Tube <li style="margin-bottom: 5px;">Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Máxima tensión: 8000 N <li style="margin-bottom: 5px;">Mensajero: Acero Galvanizado compuesto por 7 hilos de 1.2 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20 °C + 70 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Span: 100 metros <li style="margin-bottom: 5px;">Protección: Contra humedad </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho del cable: 11.1 ± 0.5 mm (Tubo Óptico) <li style="margin-bottom: 5px;">Alto del cable: 18.5 ± 0.5 mm (Tubo Óptico + Mensajero) <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro de mensajero de acero: 3.6 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro de mensajero + forro: 5.6 ± 0.5 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Radio mínimo de curvatura: Instalación 25D, Operación 12.5D <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso nominal: 158 ± 15 kg/km <li style="margin-bottom: 5px;">Hilos: 24 <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Forro Negro <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud: Carrete de 4 km </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Preformado compatible</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0 0 10px; font-size: 14px;">GDE-2503</p> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mensajero de acero galvanizado de 7 hilos para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Tensión de ruptura de 8000 N para despliegues de largo alcance
Característica 3	Span de 100 m entre postes reduciendo costos de infraestructura
Característica 4	Cubierta HDPE con protección UV para durabilidad en exteriores
Característica 5	Diseño antirroedor que protege la integridad de los 24 hilos ópticos
Característica 6	Rango térmico extendido de -20°C a +70°C para climas extremos