



Carrete de 4 Kilómetros de Fibra Óptica (ADSS) G.652D Armada Anti Roedor, Dieléctrica, Monomodo 12 Hilos, Span 200 (Para instalaciones aéreas, en tubería o enterrado directo)

SKU: OC-ADSS-ARMD-12C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$113,660.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Los cables ADSS resisten la tracción necesaria gracias a los hilos de aramida, no contiene elementos metálicos.

Además, cuenta con una armadura dieléctrica para protegerla de roedores, lo que lo hace el cable perfecto para instalaciones en torres o postes eléctricos.

Características:

- Especificaciones Técnicas
- Para instalaciones aéreas, en tubería o enterrado directo
- Cubierta Exterior: HDPE (Poliétileno de Alta Densidad)
- Máxima tensión: 7000N
- Anti-tracking (hasta 110kV)
- Temperatura de operación: -20°C a +65°C
- Span (Distancia entre Postes): 200 metros
- Protección contra rayos UV y humedad
- Diámetro nominal (D): 13.9 mm ± 0.5 mm
- Radio mínimo de curvatura: Instalación 25D, Operación 12.5D
- Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm
- Peso nominal (kg/km): 160 ± 15 kg/km
- 12 hilos
- Precio por carrete de 4 km
- Dimensiones (mm): 1550 x 1550 x 1120

Preformado compatible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Armadura dieléctrica anti-roedor para protección extrema
Característica 2	Resistencia a tensión de 7000N
Característica 3	Span máximo de 200 metros entre postes
Característica 4	Protección UV y anti-tracking hasta 110kV
Característica 5	Diámetro nominal de 13.9 mm, ligero y resistente
Característica 6	Para instalaciones aéreas, en tubería o enterrado directo