



Carrete de 4 Kilómetros de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D Armada Anti Roedor, Dieléctrica, Monomodo 24 Hilos, Span 200 (Para instalaciones aéreas, en tubería o enterrado directo)

SKU: OC-ADSS-ARMD-24C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$165,150.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>El cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Los cables ADSS resisten la tracción necesaria gracias a los hilos de aramida, no contiene elementos metálicos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Además cuenta con una armadura dieléctrica para protegerla de roedores, lo que lo hace el cable perfecto para instalaciones en torres o postes eléctricos.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica Armada ADSS G.652D Monomodo Anti roedor Loose Tube<li style='margin-bottom: 5px;*>Para instalaciones aéreas, en tubería o enterrado directo<li style='margin-bottom: 5px;*>Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad)<li style='margin-bottom: 5px;*>Maxima tensión: 7000N<li style='margin-bottom: 5px;*>Anti-tracking (hasta 110kV)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a +65°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Span (Distancia entre Postes): 200 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra rayos UV y humedad<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal (D): 13.9 mm ± 0.5 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Radio mínimo de curvatura: Instalación 25D, Operación 12.5D<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso nominal (kg/km): 160 ± 15 kg/km<li style='margin-bottom: 5px;*>24 hilos<li style='margin-bottom: 5px;*>Precio por carrete de 4 km<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (mm): 1550 x 1550 x 1120</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Preformado compatible</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>DELT-005</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Logo</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/FiberHome/linkedpro_by_fiberhome_logo2.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación aérea autosportada sin elementos metálicos
Característica 2	Protección dieléctrica contra roedores y radiación UV
Característica 3	Resistencia a tracción de 7000 N para largos vanos
Característica 4	Diseño loose tube para protección de fibras individuales
Característica 5	Operación en torres eléctricas con anti-tracking hasta 110 kV
Característica 6	Versátil: aéreo, tubería o enterrado directo

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 12:59