



Carrete de 4 Kilómetros de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D, Monomodo de 96 Hilos, Exterior, Span 100, Loose Tube

SKU: OC-ADSS-96C-S100/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$350,863.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'>El cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Los cables ADSS resisten la tracción necesaria gracias a los hilos de aramida, no contiene elementos metálicos.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: ADSS G.652D Monomodo Loose Tube <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima tensión: 2900 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Anti-tracking: Hasta 110kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C ~ +65°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Span: 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Contra rayos UV y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 11.4 ± 0.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: Instalación 25D, Operación 12.5D <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso nominal: 101 ± 15 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Hilos: 96 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Forro Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: Precio por carrete de 4 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del carrete: 1450 x 1450 x 750 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Bruto: 512 kg </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin-top: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Tensor tipo abrazadera compatible</p> LP-AC1014 </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Preformados compatibles</p> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 8px;'> <p style='margin: 0;'>LP-RP1112 </p> <p style='margin: 0;'>DELT-003 </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra óptica ADSS G.652D monomodo
Característica 2	Cubierta HDPE resistente a UV y humedad
Característica 3	Anti-tracking hasta 110kV para seguridad
Característica 4	Rango de temperatura: -20°C a +65°C
Característica 5	Máxima tensión de tracción: 2900 N
Característica 6	96 hilos para alta capacidad de transmisión