



Carrete de 4 Kilómetros de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D, Monomodo de 96 Hilos, Exterior, Span 200, Loose Tube

SKU: OC-ADSS-96C-S200/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$357,925.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>El cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Los cables ADSS resisten la tracción necesaria gracias a los hilos de aramida, no contiene elementos metálicos.</p></div><!-- Especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Fibra Óptica ADSS G.652D Monomodo Loose Tube<li style='margin-bottom: 8px;'>Cubierta Exterior HDPE (Poliétileno de Alta Densidad)<li style='margin-bottom: 8px;'>Máxima tensión 4500N<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación -20°C ~ +65°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Span 200 metros<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección Rayos UV y humedad<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro nominal 12.4 ±0.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Radio mínimo de curvatura Instalación 25D, Operación 12.5D<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia al aplastamiento 1000N/10cm<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso nominal 117 ±15 kg/km<li style='margin-bottom: 8px;'>Hilos 96<li style='margin-bottom: 8px;'>Color Negro</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tensor tipo abrazadera LP-AC1014<li style='margin-bottom: 8px;'>Preformados compatibles LP-RP1213 y DELT-004</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación aérea autosoportada sin elementos metálicos
Característica 2	Resistencia a tracción 4500N con hilos de aramida integrados
Característica 3	Cubierta HDPE con protección UV e impermeabilidad
Característica 4	Operación garantizada de -20°C a +65°C en exteriores
Característica 5	Radio de curvatura 12.5D en operación para enrutamiento flexible
Característica 6	Diseño compacto 12.4 mm para despliegue eficiente en postes