



Carrete de 4 Kilómetros de Fibra Óptica Aérea Figura 8 G.652D, Monomodo de 6 Hilos, Exterior, Span 100, Loose Tube

SKU: GYFC8Y06CS100/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$58,670.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

  El cable de fibra óptica **Figura 8** cuenta con un mensajero compuesto por 7 hilos de acero de 1.2 mm de diámetro cada uno para ofrecer la suficiente resistencia a la tracción al ser instalado de manera aérea.

Características

- Cubierta Exterior:** HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
- Maxima tensión:** 8000 N
- Temperatura de operación:** -20 °C + 70 °C
- Span:** 100 metros
- Protección:** Contra humedad
- Ancho del cable:** 9.9 ± 0.5 mm (Tubo Óptico)
- Alto del cable:** 17 ± 0.5 mm (Tubo Óptico + Mensajero)
- Diámetro de mensajero de acero:** 3.6 mm
- Diámetro de mensajero + forro:** 5.6 ± 0.5 mm
- Radio mínimo de curvatura:** Instalación 25D, Operación 12.5D
- Resistencia al aplastamiento:** 1000N/10cm
- Peso nominal:** 158 ± 15 kg/km
- Hilos:** 6
- Forro:** Negro
- Carrete:** 4 km

Compatibilidad

Preformado compatible

<https://www.mx/producto/GDE-2503-PLP-207335.html>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mensajero de acero galvanizado de 7 hilos para máxima resistencia
Característica 2	Tensión de tracción de 8000 N para instalaciones exigentes
Característica 3	Diseño Span 100 para tramos de larga distancia
Característica 4	Cubierta HDPE resistente a intemperie y UV
Característica 5	Rango térmico extendido de -20°C a +70°C
Característica 6	Radio de curvatura optimizado para instalación aérea