



Carrete de 4 Kilómetros de Fibra Óptica Aérea Mini ADSS (ASU) G.652D, Monomodo de 24 Hilos, Exterior, Span 120, Loose Tube

SKU: MINI-ADSS-24C-S120/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$95,665.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='margin-bottom: 15px; color: inherit;'>El cable de fibra óptica Mini ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes.</p> <p style='margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Los cables Mini ADSS resisten la tracción necesaria gracias a sus elementos de refuerzo, no contiene elementos metálicos.</p> <div style='margin: 20px 0;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: Mini ADSS G.652D Monomodo Loose Tube <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta Exterior: MDPE (Polietileno de Media Densidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima Tensión: 1200N (Operación), 2000N (Instalación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20°C ~ +65°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Contra rayos UV y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Nominal: 7.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio Mínimo de Curvatura: Instalación 25D, Operación 12.5D <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al Aplastamiento: 1000N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Nominal: 58 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Hilos: 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete: 4 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1000 x 1000 x 650 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Bruto del Carrete: 260 kg </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Preformado Compatible</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>OPDE-1027 <li style='margin-bottom: 5px;'>LP-RP7508 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Gráfico de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='margin: 20px 0;'> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación autoportada sin elementos metálicos
Característica 2	Protección integral contra rayos UV y humedad
Característica 3	Rango térmico operativo de -20°C a +65°C
Característica 4	Resistencia a tracción de 2000N en instalación
Característica 5	Radio de curvatura reducido para máxima flexibilidad
Característica 6	Cubierta MDPE de alta durabilidad exterior