



Carrete de 4 Kilómetros de Fibra Óptica Aérea Mini ADSS (ASU) G.652D, Monomodo de 6 Hilos, Exterior, Span 80, Loose Tube

SKU: MINI-ADSS-06C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$33,790.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción del producto</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin: 15px 0;'>El cable de fibra óptica Mini ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Los cables Mini ADSS resisten la tracción necesaria gracias a sus elementos de refuerzo, no contiene elementos metálicos.</p> <div style='margin: 20px 0;'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica Mini ADSS G.652D Monomodo Loose Tube <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta Exterior: MDPE (Polietileno de Media Densidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Maxima tensión en operación: 800N <li style='margin-bottom: 5px;'>Maxima tensión en instalación: 1250N <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C ÷½ +65°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Span (Distancia entre Postes): 80 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra rayos UV y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diametro nominal (D): 6.3 ± 0.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: Instalación 20D, Operación 10D <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso nominal (kg/km): 50 ± 10 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;'>6 hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 950 x 950 x 554 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Bruto del Carrete (4 km): 170 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Preformados compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>GDE-ADS-060 <li style='margin-bottom: 5px;'>LP-RP0607 <li style='margin-bottom: 5px;'><u>LPPDEG10007</u> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Performance del Cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='margin: 15px 0;'> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación aérea autosoportada sin elementos metálicos para inmunidad electromagnética
Característica 2	Tensión de instalación de 1250N permite despliegue en tramos exigentes
Característica 3	Span de 80 m (262.5 ft) entre postes reduce infraestructura de soporte
Característica 4	Cubierta MDPE con protección UV y humedad para durabilidad en exterior
Característica 5	Rango de temperatura -20°C a +65°C garantiza operación en climas extremos
Característica 6	Radio de curvatura 20D en instalación facilita manejo y tendido sin dañar fibras