



Carrete de 4 Kilómetros de Fibra Óptica Aérea Mini Figura 8, G.652D, Monomodo de 12 Hilos, Exterior, Span 80, Loose Tube

SKU: OC-FIB8-12C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$63,499.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'>El cable de fibra óptica Mini Figura 8 está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Este tipo de cables ofrecen resistencia a la tracción necesaria gracias a su mensajero de acero.</p> </div> <!-- Especificaciones Técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: Mini Figura 8 G.652D Monomodo Loose Tube <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta Exterior: PE (Poliétileno) <li style='margin-bottom: 5px;'>Mensajero: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Maxima tensión: 1250N <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a +65 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Span: 80 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Rayos UV y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 5.4 ± 0.5 mm (Tubo óptico) x 10.2 ± 0.5 mm (Total) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de mensajero: 1.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de mensajero + forro: 3.6 ± 0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: Instalación 30W, Operación 15W <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso nominal: 60 ± 15 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Hilos: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 4 km por carrete <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1150 x 1150 x 750 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso bruto: 270 kg por carrete </div> <!-- Imagen Sección Transversal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Preformado compatible --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Preformado compatible</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;'>2002505MX </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mensajero de acero galvanizado 1.6 mm para alta resistencia
Característica 2	Resistencia a tracción de 1250N para instalaciones exigentes
Característica 3	Protección UV y humedad para máxima durabilidad exterior
Característica 4	Diseño mini figura 8 optimizado para despliegue aéreo
Característica 5	Loose tube con 12 hilos monomodo de baja atenuación
Característica 6	Operación estable de -20°C a +65°C en cualquier clima