



Carrete de 4 Kilómetros de Fibra Óptica Aérea Mini Figura 8, G.652D, Monomodo de 6 Hilos, Exterior, Span 80, Loose Tube

SKU: OC-FIB8-06C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$46,147.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de fibra óptica **Mini Figura 8** está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Este tipo de cables ofrecen resistencia a la tracción necesaria gracias a su mensajero de acero.

Especificaciones Técnicas

- Fibra Óptica:** Mini Figura 8 G.652D Monomodo Loose Tube
- Cubierta Exterior:** PE (Polietileno)
- Mensajero:** Acero galvanizado
- Tensión Máxima:** 1250N
- Temperatura de Operación:** -20°C a +65°C
- Span:** 80 metros
- Protección:** Rayos UV y humedad
- Díámetro Nominal:** 5.4 ± 0.5 mm (Tubo óptico) x 10.2 ± 0.5 mm (Total)
- Díámetro Mensajero:** 1.6 mm
- Díámetro Mensajero + Forro:** 3.6 ± 0.5 mm
- Radio Mínimo de Curvatura:** Instalación 30W, Operación 15W
- Resistencia al Aplastamiento:** 1000N/10cm
- Peso Nominal:** 60 ± 15 kg/km
- Hilos:** 6
- Forro:** Negro
- Peso Bruto del Carrete:** 270 kg
- Dimensiones:** 1150 x 1150 x 750 mm

Sección Transversal

Compatibilidad

Preformado compatible:

<https://www...mx/producto/2002505MX-PLP-207273.html>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mensajero de acero galvanizado de 1.6 mm para alta resistencia a la tracción
Característica 2	Cubierta exterior de polietileno con protección UV y humedad
Característica 3	Loose tube que protege los 6 hilos ópticos de tensiones mecánicas
Característica 4	Radio de curvatura optimizado para instalación y operación prolongada
Característica 5	Resistencia al aplastamiento de 1000N/10cm para entornos exigentes
Característica 6	Rango térmico operativo de -20°C a +65°C para climas adversos