



Carrete de 4 km de Fibra Óptica (ADSS) G.652D Armada Anti roedor, Dieléctrica, Monomodo 6 Hilos, Span 200 (Para instalaciones aéreas, en tubería o enterrado directo)

SKU: OC-ADSS-ARMD-06C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$96,313.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo

El cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Los cables ADSS resisten la tracción necesaria gracias a los hilos de aramida, no contiene elementos metálicos.

El cable de fibra óptica ADSS cuenta con una armadura dieléctrica para protegerla de roedores, lo que lo hace el cable perfecto para instalaciones en torres o postes eléctricos.

Especificaciones técnicas

- Fibra:** Fibra óptica ADSS Armada ADSS G.652D Monomodo Anti roedor Loose Tube
- Cubierta Exterior:** HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
- Maxima tensión:** 7000N
- Anti-tracking:** Anti-tracking
- Hasta 110kV**
- Temperatura de operación:** -20°C a +65°C
- Span:** 200 metros
- Protección:** Rayos UV y humedad
- Dímetro nominal:** 13.9 mm ± 0.5 mm
- Radio mínimo de curvatura:** 25D, Operación 12.5D
- Resistencia al aplastamiento:** 1000N/10cm
- Peso nominal:** 160 ± 15 kg/km
- Hilos:** 6
- Longitud:** 4 km
- Dimensiones:** 1550 x 1550 x 1120 mm
- Preformado compatible**

Preformado compatible

Modelo: DELT-005

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación aérea autosoportada sin elementos metálicos para postes eléctricos
Característica 2	Armadura dieléctrica con hilos de aramida para protección contra roedores
Característica 3	Resistencia a tensión de 7000 N para tramos largos y condiciones severas
Característica 4	Cubierta HDPE con protección UV e impermeabilidad para exteriores
Característica 5	Aplicación versátil: aéreo, tubería o enterrado directo según infraestructura
Característica 6	Operación garantizada de -20 °C a +65 °C con anti-tracking hasta 110 kV