



Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D, Monomodo de 12 Hilos, Exterior, Span 100, Loose Tube

SKU: OC-ADSS-12C-S100/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$58,923.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: Cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Los cables ADSS resisten la tracción necesaria gracias a los hilos de aramida, no contiene elementos metálicos. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: ADSS G.652D Monomodo Loose Tube <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Maxima tensión: 2500 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Anti-tracking: Hasta 110kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a +65°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Span: 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Rayos UV y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 10 ± 0.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: Instalación 25D, Operación 12.5D <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso nominal: 77 ± 15 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Forro Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso bruto del carrete: 411 kg </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios Recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensor tipo abrazadera compatible: LP-AC812 <li style='margin-bottom: 5px;'>Preformado compatible: LP-RP1011 <li style='margin-bottom: 5px;'>Otro preformado compatible: DELT-002 </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama del producto</h3> <div style='width: 100%;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra óptica ADSS monomodo G.652D
Característica 2	Cubierta HDPE resistente a -20°C a +65°C
Característica 3	Distancia entre postes hasta 100 metros
Característica 4	Anti-tracking hasta 110 kV
Característica 5	Máxima tensión 2500N con hilos de aramida
Característica 6	Resistencia UV y humedad para exterior