



Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D, Monomodo de 12 Hilos, Exterior, Span 200, Loose Tube

SKU: OC-ADSS-12C-S200/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$73,097.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Los cables ADSS resisten la tracción necesaria gracias a los hilos de aramida, no contiene elementos metálicos.

Especificaciones Técnicas

- Cubierta Exterior:** HDPE (Poliétileno de Alta Densidad)
- Temperatura de operación:** -20°C a +65°C
- Span:** 200 metros (Distancia entre Postes)
- Protección:** Rayos UV y humedad
- Diámetro nominal:** 10.7 ± 0.3mm
- Radio mínimo de curvatura:** Instalación 25D, Operación 12.5D
- Resistencia al aplastamiento:** 1000N/10cm
- Peso nominal:** 88 ± 10 kg/km
- Peso bruto del carrete de 4 km:** 445 kg
- Hilos:** 12
- Color:** Forro Negro

Accesorios Recomendados

- Tensor tipo abrazadera:** [LP-AC812](https://www..mx/producto/LP-AC812)
- Preformado compatible:** [LP-RP1011](https://www..mx/producto/LP-RP1011)
- Otro preformado compatible:** [DELT-002-PLP-205274](https://www..mx/producto/DELT-002-PLP-205274)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño completamente dieléctrico sin elementos metálicos
Característica 2	Protección anti-tracking hasta 110 kV para alta tensión
Característica 3	Cubierta HDPE con resistencia UV y humedad
Característica 4	Resistencia a tracción de 3700 N para largos spans
Característica 5	Radio de curvatura mínimo de 25D en instalación
Característica 6	Operación en temperaturas de -20°C a +65°C