



Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D, Monomodo de 24 Hilos, Exterior, Span 100, Loose Tube

SKU: OC-ADSS-24C-S100/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$106,430.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo

El cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Los cables ADSS resisten la tracción necesaria gracias a los hilos de aramida, no contiene elementos metálicos.

Especificaciones Técnicas

- Cubierta Exterior: HDPE (Poliétileno de Alta Densidad)
- Maxima tensión: 2500 N
- Anti-tracking (hasta 110kV)
- Span (Distancia entre Postes): 100 metros
- Protección contra rayos UV y humedad
- Diametro nominal (D): 10 ± 0.5 mm
- Radio mínimo de curvatura: Instalación 25D, Operación 12.5D
- Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm
- Peso nominal (kg/km): 77 ± 15 kg
- 24 hilos
- Forro Negro
- Peso Bruto del carrete: 411 kg

Imagen de rendimiento

Accesorios compatibles

<https://www..mx/producto/LP-AC812-LINKEDPRO-BY-EPCOM-225146.html>

<https://www..mx/producto/LP-RP1011-LINKEDPRO-BY-EPCOM-236392.html>

<https://www..mx/producto/DELT-002-PLP-205274.html>

DELTA-002

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta exterior HDPE con resistencia UV y humedad
Característica 2	Rango de temperatura ampliado: -20°C a +65°C
Característica 3	Diseño completamente dieléctrico sin elementos metálicos
Característica 4	Protección anti-tracking hasta 110kV para seguridad eléctrica
Característica 5	Resistencia a tensión de hasta 2500 N
Característica 6	24 hilos monomodo G.652D de alta calidad