



Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D, Monomodo de 48 Hilos, Exterior, Span 100, Loose Tube

SKU: OC-ADSS-48C-S100/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$181,288.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 16px; color: inherit;'>
<p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>El cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Los cables ADSS resisten la tracción necesaria gracias a los hilos de aramida, no contiene elementos metálicos.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: ADSS G.652D Monomodo Loose Tube <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima tensión: 2500 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Anti-tracking: Hasta 110kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C ~ +65°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Span: 100 metros (Distancia entre Postes) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Rayos UV y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 10 ± 0.5mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: Instalación 25D, Operación 12.5D <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso nominal: 77 ± 10 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Hilos: 48 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Forro Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del carrete: 1300 x 1300 x 750 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Bruto del Carrete (4 km): 411 kg </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Accesorios compatibles --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tensor tipo abrazadera compatible</div> <div style='padding: 15px;'> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 15px; color: inherit;'>LP-AC812</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Preformado compatible</div> <div style='padding: 15px;'> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 15px; color: inherit;'>LP-RP1011</p> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 15px; color: inherit;'>DELT-002</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta HDPE para protección UV y humedad
Característica 2	Soporta temperaturas de -20°C a +65°C
Característica 3	Anti-tracking eficaz hasta 110kV
Característica 4	Fibra óptica ADSS con radio de curvatura mínimo
Característica 5	Tensión máxima de 2500N sin elementos metálicos
Característica 6	48 hilos monomodo G.652D para alta capacidad