



Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea Figura 8 Armada Antirroedor G.652D, Monomodo de 48 Hilos, Exterior, Span 120

SKU: GYFC-85-48C-S120/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$211,040.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> El cable de fibra óptica **Figura 8 Armada** cuenta con un mensajero compuesto por 7 hilos de acero de 1.2 mm de diámetro cada uno para ofrecer la suficiente resistencia a la tracción al ser instalado de manera aérea. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'> <strong style='color: inherit;'>Preformado compatible:
 GDE-2503 </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: Figura 8 ARMADA Antirroedor G.652D Monomodo Loose Tube <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Maxima tensión: 8000 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Mensajero de Acero Galvanizado: Compuesto por 7 hilos de 1.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C + 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Span (Distancia entre Postes): 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra humedad: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho del cable: 11.1 ± 0.5 mm (Tubo Óptico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto del cable: 18.5 ± 0.5 mm (Tubo Óptico + Mensajero) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de mensajero de acero: 3.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de mensajero + forro: 5.6 ± 0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: Instalación 25D, Operación 12.5D <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso nominal: 158 ± 15 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Hilos: 48 <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: Carrete de 4 km </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mensajero de acero de 7 hilos de 1.2 mm
Característica 2	Resistencia a tensión de 8000 N
Característica 3	Span aéreo de hasta 120 metros
Característica 4	Cubierta HDPE con protección UV
Característica 5	Rango operativo -20°C a +70°C
Característica 6	Protección antirroedor integrada