



Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea Mini ADSS (ASU) G.652D, Monomodo de 24 Hilos, Exterior, Span 80, Loose Tube

SKU: MINI-ADSS-24C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$91,010.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>El cable de fibra óptica Mini ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes.</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>Los cables Mini ADSS resisten la tracción necesaria gracias a sus elementos de refuerzo, no contiene elementos metálicos.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Fibra Óptica: Mini ADSS G.652D Monomodo Loose Tube <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Cubierta Exterior: MDPE (Polietileno de Media Densidad) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Máxima Tensión: 900N (Operación), 1500N (Instalación) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura de Operación: -20°C a +65°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Span: 80 metros (distancia entre postes) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Protección: Contra rayos UV y humedad <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Diámetro Nominal: 6.8 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Radio de Curvatura: Instalación 25D, Operación 12.5D <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Resistencia al Aplastamiento: 1000N/10cm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Peso Nominal: 45 kg/km <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Hilos: 24 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Color: Forro Negro <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Longitud: Carrete de 4 km <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Dimensiones: 850 x 850 x 535 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Peso Bruto: 200 kg (carrete de 4 km) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Preformados Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>GDE-ADS-060 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>LP-RP0607 </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta MDPE resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 2	Completamente dieléctrico sin elementos metálicos
Característica 3	Tensión de instalación de 1500N para mayor seguridad
Característica 4	Span aéreo de 80 metros entre postes con autosporte
Característica 5	Protección UV y contra humedad para larga durabilidad
Característica 6	Operación en temperaturas de -20°C a +65°C