



Carrete de 500 Metros / Cable Fotovoltaico / Negro / 16 mm² (6 AWG) / 2000 Vcc

SKU: CBL-PV-6B/500 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$15,646.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'>CBLPV6B / 500</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Carrete de 500 m Cable Fotovoltaico Negro / 16 mm² (6 AWG)</h3> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Cobre Tipo PV, 1000 / 2000 V 120 °C</h3> <p style='color: inherit; margin: 15px 0;'>Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</p> </div> <!-- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El conductor es cobre suave en cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrólisis. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en condiciones de frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil esperada de más de 25 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre desnudo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: PV <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 16 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 6 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del conductor externo: 9.82 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de operación: 1000 / 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 120 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento a prueba de fuego: IEC602332-1; IEC602332-24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Emisión de humo: IEC61034, EN61034-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja carga de fuego: DIN 51900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobación: UL 4703 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/500. 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/500. 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8R/50. 50M / Rojo / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8B/50. 50M / Negro / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/50. 50M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/50. 50M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/100. 100M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/100. 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/500. 500M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/500. 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>ALEACIÓN COBRE ESTAÑO: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>JUMPERS: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MRED. MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor flexible de 106 hilos para instalación ágil en campo
Característica 2	Aislamiento XLPE con vida útil superior a 25 años
Característica 3	Resistencia triple a UV, ozono e hidrólisis en exterior extremo
Característica 4	Rango operativo -40°C a 120°C para climas adversos
Característica 5	Cobre suave de alta conductividad para mínimas pérdidas
Característica 6	Tensión 2000 Vcc compatible con sistemas solares de alta potencia