



Carrete de 500 metros / Cable Fotovoltaico / Negro / Recubrimiento XLPE / 4mm² / 12 AWG / Hasta 1,800 Vcc

SKU: FJ66/500 Marca: VIAKON Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$11,774.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: H1Z2Z2-K <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: 0.6/1 kV CA, 1800 V CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 75°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: Polietileno de cadena cruzada (XLPE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta: Polietileno de cadena cruzada (XLPE) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre suave en cableado flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 4 mm² / 12 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 5.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6 Kg por cada 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas y estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de resistencia a la propagación vertical de flama (IEC 60332-1-2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de baja opacidad de humos (IEC 61332-1-2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de halógenos (IEC 60754) </div> <div style='margin: 30px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>Observación: Precio de venta corresponde al carrete de 500 metros.</p> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/b3vybABStos' allowfullscreen='allowfullscreen' title='VIAKON: Energía que conecta a México con el mundo'></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor flexible de cobre suave para máxima eficiencia energética
Característica 2	Aislamiento y cubierta XLPE para mayor durabilidad en exteriores
Característica 3	Resistente hasta 1800 Vcc para sistemas fotovoltaicos de alta tensión
Característica 4	Libre de halógenos con baja emisión de humos tóxicos
Característica 5	Cumple estándares IEC 60332, 60754 y 61332 para máxima seguridad
Característica 6	Carrete de 500 m para reducir empalmes en instalaciones extensas