



Carrete de 500 metros / Cable fotovoltaico / Rojo / Recubrimiento XLPE / 4mm² / 12 AWG / Hasta 1,800 Vcc

SKU: FJ69/500 Marca: VIAKON Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$12,864.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-weight: bold;'>CABLE DE COBRE FOTOVOLTAICO DE COBRE TIPO H1Z2Z2-K, 0.6/1 kV CA, 1.8 kV CC, 120°C.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-weight: bold;'>Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE) y cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLPE)</p> <p style='margin: 0; font-weight: bold;'>* Precio por carrete de 500 metros.</p> </div> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(245, 34, 7, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>El conductor es cobre suave en cableado flexible <li style='margin-bottom: 8px;'>Se fabrica en tamaños de 4 hasta 50 mm² <li style='margin-bottom: 8px;'>Aislamiento termofijo de polietileno de cadena cruzada (XLPE) <li style='margin-bottom: 8px;'>Cubierta termofijo de polietileno de cadena cruzada (XLPE) </div> </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(245, 34, 7, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño: 4 mm² <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: H1Z2Z2-K <li style='margin-bottom: 8px;'>Tensión máxima de operación: 600/1000 Vca; 1800 Vcd <li style='margin-bottom: 8px;'>Color externo: Rojo <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro exterior: 5.8 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: - 20°C a 75°C <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 6 Kg en cada 100 metros, 30 Kg total </div> </div> <!-- Estándares --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(245, 34, 7, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Prueba de resistencia a la propagación vertical de flama (IEC 60332-1-2) <li style='margin-bottom: 8px;'>Prueba de baja opacidad de humos (IEC 61332-1-2) y libre de halógenos (IEC 60754) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor flexible de cobre suave para instalaciones de campo
Característica 2	Doble capa XLPE para máxima resistencia UV y ambiental
Característica 3	Rango operativo -20°C a 75°C en condiciones extremas
Característica 4	Certificación IEC 60332-1-2, IEC 61332-1-2 e IEC 60754
Característica 5	Diámetro compacto de 5.8 mm para canalizaciones densas
Característica 6	Carrete de 500 m (1640.4 ft) reduce empalmes en tramos largos