



Carrete de Cable 305 Metros (1000 Pies) / 2 x 16 AWG / Cable DIRECT BURIAL FPL / Para Uso en Intemperie / Uso en Aplicaciones en Sistemas de Detección de Incendio y Sistemas de Evacuación

SKU: 4151-1008 Marca: GENESIS

\$7,792.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>CABLE PARA ENTERRADO DIRECTO DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 16 CON FORRO NEGRO APLICACIONES EN ALARMAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD. AUTOMATIZACIÓN, MULTIPROPÓSITO.</p><p style='font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Los cables para enterrado directo de la serie Genesis están especialmente diseñados para ser enterrados bajo tierra. Fabricados con una funda más estriada, estos cables presentan un umbral más elevado de resistencia al estrujamiento y al impacto. Nuestros cables de exterior, no solo están diseñados para ser enterrados, sino que también se prueban de manera independiente; además, están aprobados para cumplir con los requisitos de enterrado directo y lugares húmedos.</p><p style='font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>* Precio por bobina de 305 metros.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alarmas de detecciÓn de robo<li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles con tecnología convencional<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;'>AplicaciÓn multipropÓsito</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: 2 x 16 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Color interno: Negro, Rojo<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior (mm): 7.49<li style='margin-bottom: 5px;'>FPL = (Fire Power Limited): Cable de uso general en aplicaciÓn de incendio<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciÓn: -20°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UL<li style='margin-bottom: 5px;'>FPL, CL2, Enterrado Directo</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;'><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none; src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'></iframe></div><p style='text-align: center;'> Guía de SelecciÓn para Cables Genesis </p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro negro para máxima durabilidad exterior
Característica 2	Resistencia superior al estrujamiento e impacto
Característica 3	Certificado para lugares húmedos y enterrado directo
Característica 4	Compatible con seguridad y automatización
Característica 5	Aprobación FPL para sistemas de incendio
Característica 6	Fundas estriadas para protección reforzada

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 10:43