



Carrete de Cable 305 Metros (1000 Pies) / 4 x 18 AWG / Cable Direct Burial / Para Uso en Intemperie / Uso en Aplicaciones en Sistemas de Detección de Incendio, Sistemas de Evacuación, Control de Acceso

SKU: 4157-1008 Marca: GENESIS Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$10,450.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'-><p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px;'->CABLE DE 4 CONDUCTORES CALIBRE 18 CON FORRO NEGRO APLICACIONES EN ALARMAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD, AUTOMATIZACIÓN, MULTIPROPÓSITO.</p><p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px;'->Conductores de cobre suave sólido aislamiento de PVC, identificado por código de colores, y forro total de PVC.</p><p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px;'->Uso en aplicaciones de alarmas y sistemas de seguridad, aplicación multipropósito.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(245, 34, 7, 0.05);'-><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'->Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 8px;'->Alarmas de detección de robo<li style='margin-bottom: 8px;'->Paneles con tecnología convencional<li style='margin-bottom: 8px;'->Sistemas de seguridad<li style='margin-bottom: 8px;'->Aplicación multipropósito</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(245, 34, 7, 0.05);'-><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'->Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 8px;'->Tipo: 4 x 18 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'->Impedancia (Ω): 36<li style='margin-bottom: 8px;'->Color externo: Negro<li style='margin-bottom: 8px;'->Color interno: Negro, Rojo, Verde, Amarillo<li style='margin-bottom: 8px;'->Diámetro exterior (mm): 7.49<li style='margin-bottom: 8px;'->FPL = (Fire Power Limited): Cable de uso general en aplicación de incendio<li style='margin-bottom: 8px;'->Temperatura de operación: -20°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(245, 34, 7, 0.05);'-><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'->Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 8px;'->UL<li style='margin-bottom: 8px;'->FPL, CL2, Enterrado Directo<!-- Nota final --><div style='margin-top: 20px;'-><p style='font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'->* Precio por bobina de 305 metros.</p></div>
<!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;'-><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/magular/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'> </iframe></div><div><p style='text-align: center;'-> Guía de Selección para Cables Genesis </p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL FPL para aplicaciones de seguridad contra incendios
Característica 2	Forro PVC negro resistente a intemperie y enterramiento directo
Característica 3	Rango operativo -20°C a 75°C para condiciones extremas
Característica 4	Conductores codificados por color para identificación rápida en campo
Característica 5	Aplicación multipropósito en alarmas, control de acceso y automatización
Característica 6	Diámetro exterior 7.49 mm para instalación en ductos y canalizaciones

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 14:03