



Carrete de Cable comercial (16/3 rudo), para 125 V CA, 10 A, 7.6 m de longitud con conector HBL5969VBLK.

SKU: HUB-HBL-C25-163C Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$6,770.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>Carrete de Cable comercial (16/3 rudo), para 125 V CA, 10 A, 7.6 m de longitud con conector HBL5969VBLK.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Extensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 25 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 9.5' <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 125/277 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16/3 SJT <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: UL </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable rudo 16/3 para entornos comerciales exigentes
Característica 2	Conector HBL5969VBLK para conexión segura y confiable
Característica 3	Estructura metálica para mayor resistencia y durabilidad
Característica 4	Certificación UL para cumplimiento de estándares de seguridad
Característica 5	Diseño compacto de 25 cm de alto por 24 cm de ancho
Característica 6	Compatible con voltajes de 125V y 277V