



Carrete de Extensión / 16/3 SJT / 125V CA / 10A / 7.6 m (25 pies) / Conector HBL5969VBLK / UL

SKU: HUB-HBL-C25-163C Marca: HUBBELL Categoría: Accesorios

\$6,268.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Carrete de extensión comercial diseñado para aplicaciones profesionales que demandan fiabilidad eléctrica en entornos de trabajo intensivo. Construido con cable rudo 16/3 SJT que soporta hasta 10 amperios de corriente continua, este equipo ofrece una longitud operativa de 7.6 metros (25 pies) que facilita la movilidad en sitios de construcción, talleres y áreas de mantenimiento. La estructura metálica del carrete garantiza resistencia mecánica superior frente a condiciones adversas de uso, mientras que el conector HBL5969VBLK integrado asegura una conexión eléctrica estable y segura. Certificado bajo estándares UL para validar su cumplimiento en materia de protección y calidad operativa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cable rudo 16/3 SJT para uso comercial intensivoCapacidad de corriente máxima de 10 amperiosAlcance de 7.6 metros (25 pies) de longitudConector HBL5969VBLK para conexión optimizadaCertificación UL para seguridad verificadaConstrucción metálica para mayor durabilidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Extensión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Metálico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>16/3 SJT</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>125 / 277 V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>10 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>7.6 m (25 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (Alto x Ancho)</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>25 cm x 24 cm (9.5')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>HBL5969VBLK</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>UL</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable rudo 16/3 para entornos comerciales exigentes
Característica 2	Conector HBL5969VBLK para conexión segura y confiable
Característica 3	Estructura metálica para mayor resistencia y durabilidad
Característica 4	Certificación UL para cumplimiento de estándares de seguridad
Característica 5	Diseño compacto de 25 cm de alto por 24 cm de ancho
Característica 6	Compatible con voltajes de 125V y 277V