



Carrete de Fibra Óptica Aérea Drop / 2 km (6562 pies) / G.657A1 / Monomodo 1 Hilo / Span 80 / LS0H

SKU: IC-FIG8A1-1C/2KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$4,548.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este carrete de fibra óptica aérea tipo drop auto-soportado está diseñado para despliegues FTTx desde el NAP hasta edificios, casas y oficinas. La fibra monomodo G.657A1 ofrece insensibilidad a curvaturas que facilita instalaciones en espacios reducidos. El mensajero de acero integrado de 1.0 mm elimina la necesidad de cableado de suspensión adicional, mientras que el forro LS0H garantiza seguridad en caso de incendio con emisiones mínimas de humo y cero halógenos tóxicos. Su construcción compacta y resistencia mecánica lo hacen ideal para aplicaciones interiores y exteriores en condiciones climáticas adversas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Fibra óptica G.657A1 insensible a curvaturas para máxima flexibilidad de instalaciónMensajero de acero de $\varnothing$ 1.0 mm para soporte propio en despliegues aéreosForro LS0H (bajo humo, cero halógenos) para cumplimiento de normativas de seguridadTensión máxima de 600N para soportar esfuerzos mecánicos en aplicaciones aéreasRango de temperatura operativa: -20°C a +60°CRadio mínimo de curvatura: 30H en instalación, 15H en operaciónResistencia al aplastamiento: 1000N/10cmSpan 80 para tramos aéreos de hasta 80 metros sin soporte intermedio1 hilo monomodo (unifibra) para aplicaciones punto a puntoCompatibilidad con tensores LP-DWC y RTD-01<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600;'->G.657A1 (insensible a curvaturas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Modo</div><div style='font-weight: 600;'->Monomodo, 1 hilo (unifibra)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Longitud</div><div style='font-weight: 600;'->2 km (6562 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Mensajero</div><div style='font-weight: 600;'->Acero de $\varnothing$ 1.0 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Forro</div><div style='font-weight: 600;'->LS0H (bajo humo, cero halógenos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Dimensiones del Cable</div><div style='font-weight: 600;'-> 2 ± 0.3 mm (H) $\times$ 5.2 ± 0.3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600;'->-20°C a +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Resistencia al Aplastamiento</div><div style='font-weight: 600;'->1000N/10cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Radio de Curvatura</div><div style='font-weight: 600;'->30H instalación / 15H operación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Span</div><div style='font-weight: 600;'->80 metros</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Color</div><div style='font-weight: 600;'->Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Dimensiones del Carrete</div><div style='font-weight: 600;'->1160 $\times$ 845 $\times$ 1800 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tensores Compatibles</div><div style='font-weight: 600;'->LP-DWC, RTD-01</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600;'->Interior / Exterior, FTTx</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra insensible a curvaturas para instalación flexible
Característica 2	Mensajero de acero de 1.0 mm para soporte propio aéreo
Característica 3	Forro LS0H bajo humo y cero halógenos para seguridad
Característica 4	Tensión máxima de 600N para despliegues exigentes
Característica 5	Rango operativo -20°C a +60°C para climas extremos
Característica 6	Span 80 para tramos aéreos de hasta 80 metros