



Carrete de Fibra Óptica Aérea / Drop Figura 8 / G.657A2 / Monomodo 1 Hilo / LSZH / 1 km (3281 ft) / Span 80

SKU: IC-FIG8A2-1C Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Fibra Óptica

\$2,293.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica tipo drop auto-soportado diseñado para despliegues aéreos FTTx desde el NAP hasta edificios, viviendas y oficinas. Integra fibra monomodo G.657A2 bif con mínima atenuación y alta tolerancia a curvaturas, optimizada para instalaciones en espacios reducidos. El mensajero de acero de 1.0 mm incorporado elimina la necesidad de elementos de suspensión adicionales, mientras que el forro LSZH garantiza seguridad en trayectos interiores. Construcción robusta para soportar condiciones climáticas adversas con un span de 80 metros.

Características Principales

- Fibra óptica monomodo G.657A2, insensible a curvaturas (BIF)
- Configuración unifibra (1 hilo)
- Mensajero de acero integrado $\varnothing$ 1.0 mm para autodesporte
- Forro LSOH (bajo humo, cero halógenos)
- Tensión máxima de operación: 600N
- Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm
- Radio mínimo de curvatura: instalación 30H, operación 15H
- Aplicaciones interiores y exteriores
- Rango de temperatura: -20°C a +60°C
- Especificaciones Técnicas
- Tipo de Fibra: G.657A2 (BIF)
- Modo: Monomodo
- Número de Hilos: 1 (Unifibra)
- Longitud: >1 km (3281 ft)
- Dimensiones del Cable: 2 ± 0.3 mm (H) x 5.2 ± 0.3 mm
- Mensajero $\varnothing$ 1.0 mm integrado
- Acero $\varnothing$ 1.0 mm
- Forro LSZH (bajo humo, cero halógenos)
- Tensión Máxima: >600N
- Resistencia al Aplastamiento: 1000N / 10cm
- Radio de Curvatura: Instalación: 30H / Operación: 15H
- Span: >80 m (262 ft)
- Rango de Temperatura: -20°C a +60°C
- Peso del Carrete: >20 kg (44 lb)
- Dimensiones del Carrete: 360 x 360 x 260 mm
- Color: Negro
- Tensores Compatibles: LP-DWC, RTD-01, LP-RGCDP

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mínima atenuación con fibra insensible a curvaturas
Característica 2	Mensajero de acero integrado para autodesporte aéreo
Característica 3	Forro LSZH para instalaciones seguras en interiores
Característica 4	Soporta 600N de tensión en condiciones exteriores
Característica 5	Radio de curvatura reducido de 15H en operación continua
Característica 6	Resistencia al aplastamiento de 1000N en 10 cm